

Mapecolor Paste

Farbsystem für Mapefloor- Beschichtungen



PRODUKTBESCHREIBUNG

Mapecolor Paste ist eine vorgemischte Farbpaste, die Mapei-Epoxy-Produkten wie **Mapefloor PU 400**, **Mapefloor PU 410**, **Primer SN**, **Mapefloor I 300 SL**, **Mapefloor I 350 SL**, **Mapefloor I 500 W**, **Mapecoat I 620 W** und **Mapecoat I 24** beigemischt werden kann.

Mapecolor Paste ist in 19 verschiedenen RAL Farbtönen erhältlich:

RAL 1001 beige	RAL 6017 maigrün
RAL 1013 perlweiß	RAL 6019 weißgrün
RAL 1015 hellelfenbein	RAL 6021 blassgrün
RAL 3009 oxidrot	RAL 7001 silbergrau
RAL 3016 korallenrot	RAL 7030 steingrau
RAL 5007 brillantblau	RAL 7032 kieselgrau
RAL 5012 lichtblau	RAL 7034 gelbgrau
RAL 5024 pastellblau	RAL 7035 lichtgrau
RAL 6001 smaragdgrün	RAL 7037 staubgrau
RAL 7040 fenstergrau	

Für andere RAL-Farbtöne bitten wir Sie, die Anwendungstechnik zu kontaktieren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mapecolor Paste wurde in den Mapei-Forschungslaboratorien anhand ausgewählter Pigmente und gemahlener Partikel lösemittelfrei formuliert.

Mapecolor Paste garantiert eine ausgezeichnete Benetzung und gewährleistet eine hohe Lagerstabilität der Pigmente.

Mapecolor Paste ermöglicht das Einfärben von Epoxy- und PUR-Beschichtungen auf der Baustelle, ohne große Mengen an eingefärbten Produkten am Lager zu haben.

WICHTIGE HINWEISE

- **Mapecolor Paste** nicht bei Temperaturen unter +10°C anwenden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Mapecolor Paste langsam der Mischung beigegeben und darauf achten, dass sich keine Bläschen bilden. Wir empfehlen, **Mapecolor Paste** zu Beginn gut aufzurühren, damit sie gleichmäßig und geschmeidig ist.

VERBRAUCH

Ca. 5-10 Gew.% des einzufärbenden Produktes, je nach gewünschter Farbintensität.

LIEFERFORM

Kunststoffgebinde zu 0,7 kg oder 25 kg.

LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde, vor Frost geschützt bei Temperaturen von +10°C bis +30°C.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Mapecolor Paste ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung bzw. den europäischen Einstufungskriterien für Gemische. Es wird empfohlen, bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und -brille zu tragen und die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes entnommen werden.

Mapecolor Paste



TECHNISCHE DATEN

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:	pastös
Farbe:	19 verschiedene RAL-Farbtöne
Festkörperanteil (%):	99 ± 1

ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C - 50% rel. Luftfeuchtigkeit)

Verarbeitungstemperatur:	von +10°C bis +30°C
---------------------------------	---------------------

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

N.B.

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen.

Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.

Die aktuellste Version des technischen Merkblatts erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.mapei.com. Die vergangenen Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

Alle relevanten Referenzen zum Produkt sind auf Anfrage oder im Internet unter www.mapei.com erhältlich

Mapecolor Paste - FARBKARTE

Konzentrierte Farbpaste für das Einfärben der neutralen Komponenten der MAPEI-Epoxy-Beschichtungen.



6021
Blaugrün



7001
Silbergrau



7030
Steingrau



7032
Kieselgrau



7034
Gelbgrau



1001
Beige



1013
Perlweiß



1015
Hellelfenbein



3009
Oxidrot



3016
Korallenrot



5007
Brillantblau



5012
Lichtblau



5024
Pastellblau



7040
Fenstergrau



7035
Lichtgrau



7037
Staubgrau



6001
Smaragdgrün



6017
Maigrün



6019
Weißgrün

N.B.: für andere RAL-Farbtöne bitten wir Sie, die Anwendungstechnik zu kontaktieren.