

# Mapefloor Cleaner ED

**Reinigungsmittel zur regelmäßigen Entfernung von Fettspuren auf Böden**



## **ANWENDUNGSBEREICH**

**Mapefloor Cleaner ED** eignet sich überall dort, wo ein starkes Reinigungsmittel für wasserbeständige Oberflächen benötigt wird.

Das Mittel wurde speziell für die Reinigung von Kunstharzböden – wie sie sich mit dem **Mapefloor System** herstellen lassen – entwickelt und sorgt für eine saubere und glänzende Oberfläche.

## **Anwendungsbeispiele**

- Reinigung von mit dem Mapefloor System hergestellten Kunstharzböden im Inneren von Gebäuden, die privat, öffentlich oder gewerblich genutzt werden.
- Reinigung der Schutzbeschichtung auf dekorativen, mit **Ultratop** – mit oder ohne **Dynastone Color** oder natürlichen Zuschlägen – hergestellten Böden, in zivil genutzten Umgebungen wie Ausstellungsräumen, Ladengeschäften und Wohnungen.

## **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

**Mapefloor Cleaner DE** ist ein wasserlösliches Konzentrat, das aus einer speziellen Mischung schwach schäumender Tenside besteht und zur Entfernung von Fettflecken auf abwaschbaren, stark beanspruchten Oberflächen und Böden dient. Die Wirkung der Tensidbestandteile wird ergänzt durch das im Produkt enthaltene Terpinolen, das als Lösungsmittel sowie desodorierend wirkt. Das Produkt setzt sich zu mindestens 90 Prozent aus biologisch abbaubaren Tensidbestandteilen zusammen.

## **ANWENDUNGSRICHTLINIEN**

Das Produkt kann per Hand oder mittels mechanischer Reinigungsgeräte angewendet werden.

**Mapefloor Cleaner ED** ist in einer Konzentration von 1-3 Prozent zu verwenden (100-300 g auf 10 Liter Wasser). Bei porösen oder stark verschmutzten Untergründen ist die Konzentration entsprechend zu erhöhen.

## **LIEFERFORM**

Kunststoffgebinde zu 10 kg.

## **LAGERUNG**

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C, vor Frost geschützt.

## **VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE**

**Mapefloor Cleaner DE** ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß den europäischen Einstufungskriterien für Zubereitungen. Es wird empfohlen, bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und -Brille zu tragen und die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen.

## **ENTSORGUNG**

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

PRODUKT AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

# Mapefloor Cleaner ED



TECHNISCHE DATEN	
<b>KENNDATEN DES PRODUKTS</b>	
<b>Konsistenz:</b>	zähflüssig
<b>Farbe:</b>	grün
<b>Dichte (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,038
<b>Feststoffgehalt (%):</b>	13
<b>pH-Wert des Konzentrats:</b>	12,7 ± 0,22
<b>pH-Wert bei 3%:</b>	9,9 ± 0,2
<b>Löslichkeit in Wasser:</b>	möglich
<b>Löslichkeit in Öl:</b>	nicht möglich
<b>Lagerfähigkeit:</b>	12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei frostfreier Lagerung
<b>Kennzeichnung nach</b> – GGVS/ADR: – VbF: – GefStoffV:	kein Gefahrzeug entfällt kein kennzeichnungspflichtiges Produkt Weitere Hinweise können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden
<b>Zollkennziffer:</b>	3814 00 90

## HINWEISE

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

**Alle relevanten Informationen und Referenzen zum Produkt sind auf Anfrage erhältlich oder im Internet unter [www.mapei.de](http://www.mapei.de), [www.mapei.at](http://www.mapei.at), [www.mapei.ch](http://www.mapei.ch) und [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**