

MAPEPROOF FBT TAPE 600

Tape zur Verklebung der oberseitigen Querstösse zwischen den Mapeproof FBT-Abdichtungsbahnen



ANWENDUNGSBEREICH

Abdichtung von Stössen im Rahmen des **Mapeproof FBT-Systems** zur Abdichtung von wasserdichten Stahlbetonkonstruktionen unter Terrain.

VORTEILE

- Bei korrekter Verlegung des **Mapeproof FBT Tape 600** sowie des **Mapeproof SA Tape** sind die Stossverbindungen zwischen den **Mapeproof FBT-Abdichtungsbahnen** wasserdicht.
- **Mapeproof FBT Tape 600** wird kalt appliziert. Es sind weder Hitze noch offene Flammen erforderlich.
- Einfach zu verarbeiten: **Mapeproof FBT Tape 600** ist hochverformbar.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mapeproof FBT Tape 600 ist ein spezielles, oberseitig vlieskaschiertes Tape und eine Systemkomponente des **Mapeproof FBT-Abdichtungssystems**.

Mapeproof FBT Tape 600 ist widerstandsfähig gegen aggressive natürliche Substanzen, die normalerweise im Grundwasser oder im Untergrund enthalten sind. Es ist sehr widerstandsfähig gegen die Alterung durch UV-Strahlen während des normalen Baubetriebs.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Untergrundvorbereitung

Mapeproof FBT-Abdichtungsbahnen, auf denen **Mapeproof FBT Tape 600** verarbeitet wird, müssen sauber, trocken und eben sein.

Verarbeitung

Das **Mapeproof FBT Tape 600** ausrollen. Den Schutzfilm abziehen und dabei gleichzeitig das Tape auf die **Mapeproof FBT-Abdichtungsbahn** kleben. Das Tape mit einer Gummirolle andrücken, damit es einen festen Verbund mit der Abdichtungsbahn bildet. Die Verlegung im Sandwichverfahren kommt einzig bei sehr grossen Belastungen zum Einsatz. In diesem Fall bitte die Anwendungstechnik von MAPEI kontaktieren. Vor dem Verlegen der Armierung und dem Einbringen des Frischbetons ist sicherzustellen, dass alle Stösse gut verklebt sind.

WICHTIGE HINWEISE

- **Mapeproof FBT Tape 600** nicht bei stehendem Wasser verarbeiten.
- Der Beton muss unmittelbar nach dem Verlegen des **Mapeproof FBT-Systems** eingebaut werden. Bleibt das **Mapeproof FBT-System** längere Zeit offen liegen, ist es mit geeignetem Abdeckmaterial zu schützen.

LIEFERFORM

Rollenbreite: 0,15 m; Rollenlänge: 20 m.

LAGERUNG

12 Monate im Originalgebinde bei Temperaturen zwischen +10°C und +35°C trocken lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Mapeproof FBT Tape 600 ist ein Erzeugnis, das nach den geltenden europäischen Vorschriften (Reg. 1906/2007/EG – REACH) kein Sicherheitsdatenblatt erfordert. Es wird jedoch empfohlen, bei der Verarbeitung des Produkts Schutzhandschuhe und -brillen zu tragen und die Sicherheitsvorschriften am Arbeitsplatz einzuhalten.
PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde vollständig entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäss den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschliesslich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

Material:	Selbstklebendes, einseitig mit weissem Vlies kaschiertes Tape
Rollenbreite (m):	0,15
Nennstärke (mm):	1,1
Gewicht (kg/m ²):	≥ 0,9

ANWENDUNGSDATEN

Verarbeitungstemperatur (°C):	von 0 bis +40
-------------------------------	---------------

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEM MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

7697-5-2022 de-ch (CH)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.

