

PRIMER FD

Haftvermittler für Silikondichtstoffe



ANWENDUNGSBEREICH

Primer FD ist ein Haftvermittler auf Silikonbasis zur Anwendung an Fugenflanken vor der Verarbeitung von **Mapesil AC**, **Mapesil LM**, **Mapesil Z** oder **Mapesil BM**.

Primer FD kann verwendet werden auf Beton, Holz, Metall, Anstrichen, Kunststoff und Gummi oder bei Fugen, welche einer dauernden Nassbeanspruchung unterliegen verwendet werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Primer FD ist eine einkomponentige, neutrale, gelblichtransparente Grundierung, bestehend aus einer Silikonharz-Lösung, welche speziell auf die MAPEI Silikondichtstoffe abgestimmt ist.

Primer FD wird auf den Fugenflanken in einem oder mehreren Anstrichen aufgetragen, um einen transparenten Haftfilm zu erhalten (bei saugenden Untergründen können mehrere Arbeitsgänge erforderlich sein).

WICHTIGE HINWEISE

- Primer FD nur auf starren Oberflächen verwenden.
- Primer FD nicht verwenden bei kapillaraktiven Naturwerksteinen da Randverfärbungen auftreten können.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Untergrundvorbereitung

Die Fugenflanken bzw. Klebeflächen müssen sauber, fest, tragfähig und frei von haftungsmindernden Bestandteilen (z.B. Öle, Fette, Wachse, Staub, Altanstriche etc.) und ausreichend trocken sein.

Verarbeitung

Primer FD mit einem schmalen Pinsel auf den Fugenflanken auftragen und ca. 30 Minuten ablüften lassen (die enthaltenen Lösemittel müssen vollständig entweichen).

Es ist darauf zu achten, dass die Grundierung nicht auf angrenzenden Bereichen aufgetragen wird, da dies unter Umständen zu Fleckenbildungen führen kann.

Falls erforderlich, ist die Fuge vorher abzukleben.

Dann **Mapesil AC**, **Mapesil LM**, **Mapesil Z** oder **Mapesil BM** anbringen.

Der Dichtstoff ist möglichst am selben Tag anzubringen, sobald **Primer FD** trocken ist.



Anwendung von Primer FD

VERBRAUCH

Der Verbrauch von **Primer FD** variiert je nach Fugendimensionierung und Saugfähigkeit der Fugenflanken und liegt bei ca. 100-300 g/m².

LIEFERFORM

Kunststoffflaschen zu 200 g und 900 g.

LAGERUNG

6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken und kühl (max. +25°C) lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Primer FD ist reizend und leichtentzündlich. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Reizt die Augen. Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Primer FD enthält Toluol und unterliegt deshalb der Informations- und Aufzeichnungspflicht gemäß § 3-5 der Chemikalienverbotsverordnung (Selbstbedienungsverbot).

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde als „Schadstoffhaltige Füllgüter“ zu entsorgen.
PRODUKT AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

TECHNISCHE DATEN

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:	flüssig
Farbe:	gelblich-transparent
Dichte (g/cm ³):	0,92
Festkörperanteil (%):	45
Viskosität (mPa·s):	1-2 (Spindel 1 - 100 Upm)

Kennzeichnung nach

– GGVS/ADR:

– GefStoffV:

UN 1263, 3, II (Farbzubehörstoffe) Begrenzte Menge gem.
3.4 GGVS/ADR
reizend, leichtentzündlich
Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu
entnehmen.

Zollkennziffer:

3208 90 19

N.B.

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und Vielzahl oder unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

2913-10-2009

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

