

# ULTRACARE ANTI-MOULD PROTECTOR

Leistungsstarke Schimmelschutzlösung auf Wasserbasis



## ANWENDUNGSBEREICH

**UltraCare Anti-Mould Protector** ist eine innovative, farblose Formulierung auf Wasserbasis zum Schutz von Stein, Putz (einschließlich gestrichenem Putz), zementären Untergründen, Terrakotta, Fugenmörtel, Keramik und Klinker vor Schimmelbildung. Es ist das ideale Produkt zur Abrundung des **UltraCare Mould Remover**-Reinigungszyklus (siehe entsprechendes technisches Merkblatt).

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**UltraCare Anti-Mould Protector** bietet einen wirksamen und dauerhaften farblosen Schutz gegen Schimmelbildung und verhindert das Risiko unangenehmer Fleckenbildung. Geeignet für die Wandanwendung, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Nicht auf Metalloberflächen, Holz, Pflanzen oder Gewebe sprühen. Bei versehentlichem Kontakt gründlich mit klarem Wasser abwaschen. Aufgrund der Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen Materialien ist vor der Anwendung des Produkts auf der gesamten Oberfläche immer an einem unauffälligen Bereich ein Vorversuch durchzuführen, um die Verträglichkeit des Produkts zu überprüfen (insbesondere um mögliche Farbabweichungen bei dekorativen Anstrichen zu erkennen).

## HINWEISE

- Die Oberfläche muss vor dem Auftragen von **UltraCare Anti-Mould Protector** vollkommen sauber und trocken sein.
- Sofern bereits Schimmel auf der Oberfläche vorhanden ist, ist diese mit **UltraCare Mould Remover** zu reinigen. Anschließend warten, bis die Oberfläche vollständig trocken ist und dann **UltraCare Anti-Mould Protector** auftragen.
- **UltraCare Anti-Mould Protector** kann auch auf Fugenmörteln angewendet werden.
- Bei der Anwendung des Produkts in Innenräumen, ist während der Anwendung und Trocknung auf eine gute Belüftung zu achten.

## ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht mit Wasser verdünnt werden. Vor der Anwendung gut schütteln. Das Produkt direkt auf die zu schützende Fläche sprühen, dabei die Flasche in vertikaler Position und in einem Abstand von ca. 20 cm halten. Mit einem Tuch das Produkt gleichmäßig auf der zu behandelnden Oberfläche verteilen, damit es gut eindringen kann. Überschüssiges Material entfernen, um ein Abtropfen zu vermeiden, und eine vollständige Trocknung abwarten.

## VERBRAUCH

Mit 0,75 l **UltraCare Anti-Mould Protector** können bis zu 30 m<sup>2</sup> Oberfläche behandelt werden (ein Auftrag). Die Reichweite ist stark abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des zu behandelnden Untergrunds.

## LIEFERFORM:

0,75 l Kunststoffsprühflasche

## LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

## VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version der Sicherheitsdatenblätter auf [www.mapei.com](http://www.mapei.com) entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

## ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren.

Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

## TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

### Physikalische und chemische Eigenschaften:

Verwendung:	Schimmelschutz
Konsistenz:	flüssig
Farbe:	transparent
Geruch:	charakteristisch
Relative Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]:	1,00
pH-Wert:	9

## HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

## RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com) herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEM MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI

11017-02-2023

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

