

# ULTRACARE FUGA FRESCA

## Fugensanierfarbe

Polymerfarbe zum Auffrischen der Farbe von zementären Fugen in Fliesenbelägen



## ANWENDUNGSBEREICH

**UltraCare Fuga Fresca** ist eine gebrauchsfertige Farbe für Innenbereiche, die schnell und einfach aufgetragen werden kann, um die Farbe von zementhaltigen Fugen in Fliesenbelägen zu erneuern, aufzufrischen und zu verändern.

### Anwendungsbeispiele

**UltraCare Fuga Fresca** wird verwendet, um farbliche Unregelmäßigkeiten in Fugenmörteln zu beseitigen, die z.B. durch eine fehlerhafte Anwendung des Mörtels verursacht wurden, oder um unansehnliche Flecken zu beseitigen, die während des Gebrauchs entstanden sind.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Ultracare Fuga Fresca** ist eine wässrige Polymerdispersion auf Basis eines Acrylharzanstrichsystems, das auf Grund seiner besonderen Eigenschaften und ausgezeichneten Deckkraft die Erzielung von Fugen mit einheitlichem Farbbild, die dank der geringen Wasserabsorption leicht zu reinigen sind, ermöglicht.

## WICHTIGE HINWEISE

- Nicht im Außenbereich oder auf Oberflächen mit einer dauerhaften Nassbelastung (Schwimmbad, Becken etc.) anwenden.
- Bei Wand- und Bodenbelägen aus Cotto oder Natursteinmaterialien mit offenporiger, saugfähiger Oberfläche, muss unbedingt darauf geachtet werden, dass **Ultracare Fuga Fresca** ausschließlich im Fugenbereich aufgetragen wird, um Verfleckungen des Belags zu vermeiden.
- Das Produkt nur auf vollständig trockenen zementären Fugenmörteln (die Zeit ist abhängig vom Eigenschaftsprofil des verwendeten Fugenmörtels) auftragen.
- Nicht anwenden auf Fugen aus Epoxidharzmörteln oder auf Dehnfugen aus Silikon- bzw. Polyurethan-Dichtstoffen.
- **Ultracare Fuga Fresca** nicht verwenden zur Verfestigung minderfester Fugen mit unzureichenden mechanischen Eigenschaften infolge von nicht ordnungsgemäßer Hydratation.
- Bei großem Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Farbton können mehrere Farbaufträge erforderlich sein.

## ANWENDUNGSRICHTLINIEN

---

### Dosierflasche

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Verschluss entfernen und die Farbe durch leichten Druck mit dem Schwamm auf die gereinigte und von minderfesten Bestandteilen, Schimmel und Kalkablagerungen befreite Fuge auftragen. Nach dem Auftrag einige Minuten warten, bis das auf die Fugen aufgetragene Produkt trocken ist (abhängig von den Umgebungsbedingungen). Etwaige Produktreste an den Fliesenrändern mit einem angefeuchteten Schwamm entfernen. Nach Gebrauch das Schwämmchen der Dosierflasche sorgfältig reinigen.

### Eimer

Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Vor der Anwendung noch einmal sorgfältig umrühren. Das Produkt mit einem Pinsel in geeigneter Größe auf die Oberfläche der gereinigten und von minderfesten Bestandteilen, Kalkablagerungen und Schimmel befreiten Fugen auftragen. Nach dem Auftrag einige Minuten warten, bis das auf die Fugen aufgetragene Produkt trocken ist. Etwaige Produktreste an den Fliesenrändern mit einem angefeuchteten Schwamm entfernen.

## ERHÄLTICHE FARBEN

---

Erhältlich in 40 Farben der MAPEI Fugenfarbpalette

## VERBRAUCH

---

Der Verbrauch ist abhängig von der Fliesengröße und der Fugenbreite

## LIEFERFORM

---

1 kg Eimer und 160 g Dosierflaschen

## LAGERUNG

---

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde unter normalen Bedingungen.  
Vor Frost schützen.

## VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

---

Hinweise zur sicheren Verwendung unserer Produkte entnehmen Sie bitte der aktuellsten Version des Sicherheitsdatenblattes, erhältlich auf unserer Website [www.mapei.com](http://www.mapei.com).  
PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

## ENTSORGUNG

---

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

## TECHNISCHE DATEN (Richtwerte)

### KENNDATEN DES PRODUKTS

<b>Konsistenz:</b>	dickflüssig
<b>Farben:</b>	erhältlich in 40 Farben
<b>Dichte (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,37
<b>GISCODE:</b>	D1 lösemittelfreie Dispersionsverlegewerkstoffe gemäß TRGS 610
<b>pH-Wert:</b>	9
<b>Festkörpergehalt (%):</b>	62
<b>Brookfield Viskosität (Pa·s):</b>	8 (Spindel 6 – 10 UpM)
<b>Deckfähigkeit (Kontrastverhältnis):</b>	96,93
<b>Schmutzaufnahme (UNI 10792)</b>	$\Delta E^* 0,27$
<b>Abriebfestigkeit (DIN 53778):</b>	> 10.000 Zyklen
<b>Witterungsbeständigkeit (ASTM G155), Zyklus 1:</b>	$\Delta E^* 0,04$
<b>Verarbeitungstemperatur (°C):</b>	von +5 bis +35
<b>Begebar nach (h):</b>	2
<b>Wartezeit bis zur Beaufschlagung des Belags mit Wasser (h):</b>	24

### HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte sollte der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

### RECHTLICHE HINWEISE



Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com) herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

## UltraCare Fuga Fresca

100	WEISS	
103	MONDWEISS	
111	SILBERGRAU	
123	ALTWEISS	
112	MITTELGRAU	
113	ZEMENTGRAU	
114	ANTHRAZIT	
127	ARCTIKGRAU	
110	MANHATTAN	
187	LEINEN	
176	GRAUGRÜN	
174	TORNADO	
125	GRANITGRAU	
119	LONDONGRAU	
163	HELLFLIEDER	
168	COELINBLAU	
167	AVIOBLAU	
169	STAHLBLAU	
172	HIMMELBLAU	
177	SALBEIGRÜN	
130	JASMIN	
131	VANILLE	
137	KARIBIK	
132	BEIGE	
138	MANDEL	

141	CARAMEL	
142	BRAUN	
189	DINKELBEIGE	
133	SAND	
134	SEIDE	
188	BISKUIT	
135	GOLDSTAUB	
152	LAKRITZ	
144	SCHOKOLADE	
149	VULKANSAND	
145	SIENAERDE	
143	TERRAKOTTA	
136	SCHLAMM	
120	SCHWARZ	
150	GELB	

**HINWEIS:** Druckbedingte Farbabweichungen sind nicht auszuschließen. Die Farbmuster können nur einen Hinweis auf die tatsächlichen Farben geben

1109-03-2023 (D)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

