

ULTRACARE GROUT RELEASE

Wasserbasierende Dispersion als Ausfughilfe für offenporige Materialien



ANWENDUNGSBEREICH

UltraCare Grout Release ist ein Produkt auf Wasserbasis zum Schutz offenporigen Materialien vor dem Verfugen (nur für zementhaltige Fugenmörtel geeignet). Es kann auch als Opferschicht auf dichten Materialien mit einer strukturierten Oberfläche verwendet werden, um die Entfernung von Mörtelresten und die Bauendreinigung zu erleichtern. Das Produkt eignet sich zudem bestens für Terrakotta, Klinker, polierte Feinsteinzeugfliesen sowie Natur-, Kunst- und Betonwerkstein. Das Auftragen von **UltraCare Grout Release** vor dem Verfugen verhindert, dass der Fugenmörtel in die Mikroporen der Fliesen eindringt, und erleichtert das Entfernen von überschüssigem Fugenmörtel, wodurch störende Schatten oder "Bilderrahmen"-Effekte vermieden werden. Geeignet für zementäre Fugenmörtel.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UltraCare Grout Release ist eine wasserbasierende Dispersion mit wasserabweisenden Mikropartikeln, welche die Oberflächen vor dem Verfugen mit zementären Fugenmassen vor Verschmutzung schützt. **UltraCare Grout Release** beeinträchtigt nicht die Haftung des Fugenmörtels an den Fliesenkanten.

WICHTIGE HINWEISE

Das Produkt nur für die Behandlung der angegebenen Oberflächen verwenden. Es ist nur für die Verwendung mit zementären Fugenmörteln geeignet. Es wird empfohlen immer eine Vorabprüfung an einem Muster oder an einer verdeckten Stelle der Fläche durchführen, um das optische Erscheinungsbild und die Wirksamkeit der Behandlung zu beurteilen. Wenn das Produkt in Innenräumen verwendet wird, muss während der Verarbeitung und des Trocknens eine gute Belüftung des Raumes sichergestellt sein.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

UltraCare Grout Release wird gebrauchsfertig geliefert. Vor der Anwendung gut schütteln. Die Oberfläche vorher mit einem geeigneten Reiniger aus dem **UltraCare**-Sortiment (z.B. **UltraCare Keranet**, **UltraCare HD Cleaner**, **UltraCare MultiCleaner** usw.) reinigen, wobei die entsprechenden technischen Merkblätter zu beachten sind. Die Oberfläche muss sauber, staubfrei und vollständig trocken sein.

UltraCare Grout Release gleichmäßig und vollflächig mit einem Kurzflorapplikator oder Mikrofasertuch auftragen, wobei eine Pfützenbildung zu vermeiden ist. Überschüssiges Material mit einem Schwamm oder Tuch von der Oberfläche entfernen. Die Anwendung auf sehr kalten oder sehr heißen Oberflächen (< +5°C oder > +35°C) ist zu vermeiden.

UltraCare Grout Release muss vor dem Verfugen vollständig getrocknet sein (ca. 4-8 Stunden, je nach Umgebungsbedingungen). Bei der Verfugung und Reinigung der Fugen sind die Hinweise der entsprechenden technischen Merkblätter zu beachten.

Mit **UltraCare Grout Release** behandelte Oberflächen können nach der Verfüugung mit speziellen Reinigern wie **UltraCare Keranet**, **UltraCare Acid Cleaner** oder **UltraCare Multicleaner** gereinigt werden. Bei der Auswahl der Reinigungsmittel ist die Art der Oberfläche zu berücksichtigen.

VERBRAUCH

Bis zu 40 m² Oberfläche mit 1 Liter **UltraCare Grout Release** (ein Auftrag). Die Ergiebigkeit ist stark abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des zu behandelnden Untergrunds.

LIEFERFORM

Ultracare Grout Release ist in Kunststoffgebinden zu 1 l erhältlich.

LAGERUNG

Ultracare Grout Release ist 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer können der aktuellsten Version des Sicherheitsdatenblattes auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:	flüssig
Farbe:	farblos
pH-Wert des Produkts (bei + 20°C):	6,5
Dichte (g/cm³):	+20°C: 1,00
EMICODE:	EC1 Plus, sehr emissionsarm

ANWENDUNGSDATEN

Mischungsverhältnis:	gebrauchsfertig
Trocknungszeit (h):	4-8
Verarbeitungstemperatur (°C):	von +5 bis +35

HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte sollte der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie auf www.mapei.com. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

11014-03-2023 (D)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

