

ULTRACARE INTENSIFIER S

Lösemittelbasierte Imprägnierung mit hohem Eindringvermögen, für eine farbvertiefende und schützende Wirkung



ANWENDUNGSBEREICH

UltraCare Intensifier S ist eine innovative Lösungsmittelbasierte Imprägnierung zur Farberhaltung und -vertiefung von Naturwerksteinen (einschliesslich Naturwerksteinen mit polierter Oberfläche), Terrakotta, Terrazzo, Platten mit Marmorsplittern, Betonwerkstein und anderen Kunststeinmaterialien in Innen- und Aussenbereichen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Auf die Oberfläche des Naturwerksteins aufgetragen, bewirkt das Produkt eine Farbvertiefung und Intensivierung der Farbstruktur. Die besondere, lösungsmittelbasierte Formulierung verbessert die Absorption in das zu behandelnde Material, insbesondere bei besonders dichten oder polierten Oberflächen. Geeignet für die Anwendung auf Böden und Wänden im Innen- und Aussenbereich. Ideal für Fensterbänke, Türschwellen, dekorative Elemente und Arbeitsplatten. **UltraCare Intensifier S** bewirkt eine langanhaltende und hochwirksame wasser- und ölabweisende Imprägnierung der Oberflächen, schützt diese vor Fleckenbildung und reduziert deren Verschmutzungsanfälligkeit. Das Produkt ist begehbar, UV-beständig, bildet keinen Film auf der Oberfläche und beeinträchtigt die Atmungsaktivität noch die Rutschhemmung des Materials nur geringfügig. Optimaler Oberflächenschutz mit nur einem Produkt.

WICHTIGE HINWEISE

- Vorab immer eine Testfläche anlegen, um die Wirkung des Produkts zu überprüfen.
- Das Produkt nur auf lösemittelbeständigen Oberflächen auftragen und immer geeignete Schutzkleidung tragen.
- Sofern die Hauptanforderung darin besteht, Oberflächen mit einem wasser- und ölabweisenden Schutz zu versehen und vor Fleckenbildung zu schützen, wird empfohlen, **UltraCare Stain Protector W**, **Ultracare Stain Protector W Plus** oder **UltraCare Stain Protector S** zu verwenden (siehe die entsprechenden technischen Merkblätter).
- Nach dem Auftragen von **UltraCare Intensifier S** ist es nicht möglich, die Oberflächen wieder in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen. Vor der Anwendung des Produkts auf der gesamten Oberfläche sollte immer eine Musterfläche an einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle der Oberfläche oder an einem Muster des zu behandelnden Materials durchgeführt werden, um die Wirkung auf die Oberfläche zu überprüfen.
- Um die Wirkung aufrechtzuerhalten, kann die Behandlung nach einiger Zeit wiederholt werden, da insbesondere im Aussenbereich je nach Steinart, Witterungsbeanspruchung, Beanspruchung und Abnutzung die Wirkung nachlassen kann.
- Das Produkt nicht auf exponierte Flächen auftragen, wenn wenige Stunden nach Applikation Regen zu erwarten ist.

- Bei der Anwendung in Innenräumen ist darauf zu achten, dass der Raum während des Auftrags und Trocknens gut belüftet wird.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert. Vor der Anwendung gut schütteln. Die Oberfläche muss sauber und vollständig trocken sein. **UltraCare Intensifier S** gleichmässig und dünn mit einem Pinsel, einem Kurzflorapplikator oder Vliestuch auftragen.

Mit einem Tuch das Material gleichmässig auf der zu behandelnden Fläche verteilen, um das Einziehen in das Material zu unterstützen. Überschüssiges feuchtes Material vor dem Trocknen entfernen (5-10 Minuten unter normklimatischen Bedingungen). 8 Stunden nach dem Auftragen können die Flächen begangen werden (bei +23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit). Um die farbvertiefende Wirkung zu verstärken, kann je nach Saugfähigkeit des Materials eine weitere Schicht des Produkts aufgetragen werden, wobei zwischen den einzelnen Schichten jeweils eine einstündige Wartezeit zu beachten ist. Dabei ist die oben beschriebene Vorgehensweise zu wiederholen.

VERBRAUCH

Bis zu 50 m² Oberfläche mit 1 Liter **UltraCare Intensifier S** (ein Auftrag). Die Ergiebigkeit ist stark abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des zu behandelnden Untergrunds.

LIEFERFORM

1 l Kunststoffgebinde

LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der aktuellsten Version des Sicherheitsdatenblattes auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäss den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:	flüssig
Farbe:	farblos
Dichte bei + 20°C (g/cm ³):	0,82

ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Mischungsverhältnis:	gebrauchsfertig
Trocknungszeit (h):	2-3
Verarbeitungstemperatur (°C):	von +5 bis +35

HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte sollte der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschliesslich beim Anwender. **Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.**

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie auf www.mapei.com. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

11011-03-2023 de-ch (CH)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.

