

ULTRACARE MOULD REMOVER

Gut einziehendes Reinigungsmittel zur Schimmelentfernung mit sofortiger Wirkung



ANWENDUNGSBEREICH

UltraCare Mould Remover ist eine innovative Formulierung für die Behandlung von Oberflächen, die von Schimmelpilzen und Algen befallen sind. Er entfernt schnell Schimmelpilze und reinigt Naturwerksteinoberflächen, Stein, Putz (einschließlich gestrichenem Putz), Zement, Terrakotta, Fugen, Keramik, Glas und Klinker.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UltraCare Mould Remover entfernt schnell Schimmel, wenn er auf die Oberfläche des zu behandelnden Materials aufgetragen wird.

WICHTIGE HINWEISE

- Nicht auf Metalloberflächen, Holz, Pflanzen oder Gewebe sprühen. Bei versehentlichem Kontakt gründlich mit klarem Wasser abwaschen.
- Nicht auf poliertem Naturwerkstein verwenden.
- Aufgrund der Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen Materialien ist vor der Anwendung des Produkts auf der gesamten Oberfläche immer an einem unauffälligen Bereich ein Vorversuch durchzuführen, um die Kompatibilität des Produkts zu überprüfen (insbesondere um mögliche Farbabweichungen bei dekorativen Anstrichen zu erkennen).
- Es ist ratsam, während der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung zu tragen. Bei der Anwendung in Innenräumen ist auf eine gute Belüftung zu achten.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht mit Wasser verdünnt werden. Vor der Anwendung gut schütteln. Das Produkt direkt auf die zu reinigende Fläche sprühen, dabei die Flasche in vertikaler Position und in einem Abstand von ca. 20 cm halten. Mit einem Tuch das Produkt gleichmässig auf die zu behandelnde Oberfläche verteilen, damit es gut eindringen kann. Überschüssiges Material entfernen, um ein Abtropfen zu vermeiden. Für eine intensivere Wirkung ist es möglich, das Produkt mehrmals aufzutragen, indem man die oben beschriebene Vorgehensweise wiederholt und zwischen den einzelnen Anwendungen mindestens 15 Minuten wartet. Nach der Reinigung (mindestens 10 Minuten warten) die Oberfläche nur mit einem mit sauberem Wasser angefeuchteten Tuch oder Schwamm abwischen.

VERBRAUCH

Mit 0,75 l **UltraCare Mould Remover** können bis zu 15 m² Oberfläche behandelt werden (ein Auftrag). Die Ergiebigkeit ist stark abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des zu behandelnden Untergrunds.

LIEFERFORM

0,75 l Kunststoffsprühflasche

LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebilde lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version der Sicherheitsdatenblätter auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäss den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Verwendung:	Schimmelentferner
Konsistenz:	flüssig
Farbe:	transparent
Geruch:	charakteristisch
Relative Dichte [g/cm³]:	1,13
pH-Wert:	13

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschliesslich beim Anwender. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

11018-03-2023 de-ch (CH)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.

