

ULTRACARE MULTICLEANER

Reinigungsmittelkonzentrat mit sehr hoher Ergiebigkeit für die tägliche Reinigung und Pflege von Oberflächen



EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Reinigt gründlich und schonend, ohne das Material und den verwendeten Oberflächenschutz zu schädigen. Geeignet zur Verwendung auf:

- Feinsteinzeug- und Keramikfliesen;
- Betonböden;
- Parkett geölt oder lackiert;
- Terrazzo und Terrakotta;
- Marmor, Granit und allen anderen Naturwerksteinen, ideal für die Anwendung auf poliertem Naturwerkstein, der empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel reagiert;
- Quarz- und Marmorkunststeinen;
- Bodenbelägen aus LVT, Linoleum, Gummi und PVC.

PRODUKTINFORMATION

UltraCare Multicleaner ist ein konzentrierter Reiniger. Die spezielle Formulierung ermöglicht ein hohes Maß an Sauberkeit unter Berücksichtigung der zu reinigenden Oberflächen. Er eignet sich für alle abwaschbaren Oberflächen und ist aufgrund seines neutralen pH-Werts auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Das Produkt weist außerdem einen angenehmen Duft auf.

UltraCare Multicleaner muss bei Verdünnung (1 : 200) nicht nachgereinigt werden, da er keine Rückstände und/oder Streifen auf den Oberflächen hinterlässt, und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Er ist, je nach Verdünnungsgrad (siehe unten), für alltägliche und intensivere Reinigungsmaßnahmen geeignet. Bei regelmäßiger Anwendung hält er die Farben lebendig und bewahrt das Aussehen der behandelten Oberflächen.

WICHTIGE HINWEISE

- **UltraCare Multicleaner** niemals auf gewachsenen Oberflächen verwenden. Im Zweifelsfall vorher einen Test an einer unauffälligen Stelle durchführen.
- **UltraCare Multicleaner** nicht unverdünnt verwenden.
- Bei der Verwendung von **UltraCare Multicleaner** empfehlen wir das Tragen von Gummihandschuhen.
- Auf Methacrylatwannen/-duschtassen nur verdünnt verwenden.
- **UltraCare Multicleaner** beschädigt keine metallischen oder galvanisierten Oberflächen; aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Materialien wird jedoch empfohlen, mit verschiedenen Konzentrationen einen Vorab-Test durchzuführen.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

UltraCare Multicleaner je nach erforderlicher Konzentration und zu entfernender Verschmutzung im Verhältnis von 1 : 20 bis 1 : 200 mit Wasser verdünnen. **UltraCare Multicleaner** kann 1 : 30 verdünnt verwendet werden, um die Grundreinigung nach den Verlegearbeiten auf empfindlichen Oberflächen vorzunehmen. Für die Unterhaltsreinigung wird **UltraCare Multicleaner** im Verhältnis 1 : 200 verdünnt (50 ml des Produkts in 10 Litern Wasser). In dieser Verdünnung ist es nicht notwendig, die behandelten Oberflächen nachzureinigen. Für die intensive Reinigung oder bei hartnäckigeren Verschmutzungen ist das Produkt in höheren Konzentrationen bis zu 1 : 20 (500 ml des Produkts auf 10 Liter Wasser) zu verwenden. Bei diesen Verdünnungen ist eine Nachreinigung der

Oberflächen mit Wasser erforderlich. Das Produkt kann auch in anderen Verdünnungen als den oben beschriebenen verwendet werden, sodass es an die spezifischen Anforderungen angepasst werden kann. Bei Verwendung einer anderen Verdünnung als 1 : 200 muss die Oberfläche nachgereinigt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass die Oberfläche mit reichlich sauberem Wasser gereinigt wird. **UltraCare Multicleaner** kann in Bodenreinigungsmaschinen unter Beachtung der Anweisungen der Maschinenhersteller verwendet werden.

VERBRAUCH

Im Verhältnis 1 : 200 mit Wasser verdünnt, können ca. 1500 m² Oberfläche mit einem Liter **UltraCare Multicleaner** gereinigt werden. Der Verbrauch kann je nach Verdünnung, Grad und Art der Verschmutzung und der zu behandelnden Fläche variieren.

LIEFERFORM

UltraCare Multicleaner ist in Kunststoffgebinden zu 1 und 5 kg erhältlich.

LAGERUNG

UltraCare Multicleaner ist 24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version der Sicherheitsdatenblätter auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)	
KENNDATEN DES PRODUKTS	
Konsistenz:	flüssig
Farbe:	transparent
Dichte (g/cm ³):	1,00
pH-Wert:	8
Verarbeitungstemperatur (°C):	0 bis +40
Einwirkzeit vor Reinigung (min):	ca. 5

HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHER HINWEIS

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des

technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

11005-1-2022 de (AT)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

