

ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS

Wasserbasierte Imprägnierung mit schützenden und schmutzabweisenden Eigenschaften



ANWENDUNGSBEREICHE

UltraCare Stain Protector W Plus ist eine Fleckschutzimprägnierung für Terrakotta, Ziegelmauerwerk, Naturwerksteine, Marmor und Granit (auch mit polierten Oberflächen), Feinsteinzeug, Betonwerksteine und Kunststeinmaterialien, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Das Produkt reduziert die Aufnahme von Wasser, Öl und Fett in die Oberfläche, wodurch die Pflege und Reinigung erleichtert werden. Das Produkt eignet sich für Flächen mit Lebensmittelkontakt und kann auf Bodenbelägen und Verkleidungen, Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten und in Badezimmern verwendet werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

UltraCare Stain Protector W Plus ist ein öl- und wasserabweisender Fleckschutz auf Wasserbasis.

UltraCare Stain Protector W Plus bildet keinen Film auf der Oberfläche und beeinträchtigt nicht die ursprüngliche Farbgebung und Atmungsaktivität des Materials. Außerdem weist es eine gute UV-Beständigkeit auf. Die behandelten Flächen eignen sich für den Einsatz mit Lebensmittelkontakt.

UltraCare Stain Protector W lässt sich leicht auftragen und ist schnell trocknend. Dank seiner wasserbasierten Zusammensetzung kann es auch auf nicht vollständig getrockneten Böden und Verkleidungen aufgetragen werden, solange diese ein gleichmäßiges Erscheinungsbild haben (keine Flecken oder Feuchtigkeitsanreicherungen). Es ist begehbar und beeinträchtigt die

Wasserdampfdurchlässigkeit und die rutschhemmenden Eigenschaften des Materials nur geringfügig. Die Oberflächenbehandlung kann mit einem einzigen Produkt durchgeführt werden und die Oberflächen sind bereits nach 2 Stunden begehbar (bei normklimatischen Bedingungen von +23°C und 50% rel. L.F.).

WICHTIGE HINWEISE

Vor der Anwendung des Produkts auf der gesamten Oberfläche immer an einem kleinen Bereich eine Vorabprüfung durchführen, um die Wirkung auf die Oberfläche zu überprüfen.

Um die Wirkung aufrechtzuerhalten, kann die Behandlung nach einiger Zeit wiederholt werden, je nach Art des Materials, der Verkehrsbelastung und dem Abnutzungsgrad der Oberfläche.

Das Produkt nicht auf exponierte Flächen auftragen, wenn wenige Stunden nach Applikation Regen zu erwarten ist. Wenn das Produkt in Innenräumen verwendet wird, muss während der Verarbeitung und des Trocknens eine gute Belüftung des Raums sichergestellt werden.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

UltraCare Stain Protector W Plus wird gebrauchsfertig geliefert. Vor der Anwendung gut schütteln. Je nach Umgebungsbedingungen das Produkt 12-24 Stunden nach dem Reinigen auf die saubere, trockene oder gleichmäßig leicht feuchte Oberfläche in einem oder zwei Aufträgen mit einem Pinsel, einem Tuch oder einem Kurzflorapplikator gleichmäßig auftragen.

Überschüssiges feuchtes Material vor dem Trocknen (5-10 Minuten unter normklimatischen Bedingungen) mit einem sauberen Tuch entfernen.

Nach dem Trocknen (ca. 1-2 Stunden) kann eine weitere Schicht aufgetragen werden, wobei die oben beschriebene Vorgehensweise wiederholt werden muss. Besonders bei Materialien mit einer hohen Saugfähigkeit kann der Auftrag von mehreren Schichten erforderlich sein. Die behandelten Oberflächen sind nach ca. 2 Stunden durch Fußgängerverkehr mit geringer Frequentierung belastbar.

Die Anwendung auf sehr kalten oder sehr heißen Oberflächen (> +35°C oder < +5°C) ist zu vermeiden. Es wird empfohlen, die mit **UltraCare Stain Protector W Plus** behandelten Oberflächen mit neutralen Reinigungsmitteln (z.B. **UltraCare Multicleaner**) zu reinigen, die gemäß den Angaben im entsprechenden technischen Merkblatt verdünnt wurden.

VERBRAUCH

Ca. 40 m² Oberfläche mit 1 Liter **UltraCare Stain Protector W Plus** (ein Auftrag). Die Ergiebigkeit ist abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des zu behandelnden Untergrunds.

LIEFERFORM

UltraCare Stain Protector W Plus ist in Kunststoffgebinden zu 1 kg erhältlich.

LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der aktuellsten Version des Sicherheitsdatenblattes auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

| | |
|--|------------------------------|
| Konsistenz: | flüssig homogen |
| Farbe: | farblos |
| pH-Wert des Produkts (bei +20°C) | 7,5 |
| Dichte bei +20°C (g/cm ³): | 1,01 |
| EMICODE: | EC1 Plus – sehr emissionsarm |

ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C und 50 % rel. L.F.)

| | |
|---|-----------------|
| Mischungsverhältnis: | gebrauchsfertig |
| Trocknungszeit (h): | 1-2 |
| Begehbar mit geringer Frequentierung (h): | 2 |
| Verarbeitungstemperatur (°C): | von +5 bis +35 |

HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte sollte der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie auf www.mapei.com. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

11016-03-2023 (D)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

