

# ULTRACARE STAIN PROTECTOR

## W

Wasserbasierte Imprägnierung mit schützenden und schmutzabweisenden Eigenschaften für unpolierte Oberflächen



## ANWENDUNGSBEREICHE

**UltraCare Stain Protector W** ist eine Fleckschutzimprägnierung für Terrakotta, Ziegelmauerwerk, unpolierte Naturwerksteine, Betonwerksteine und Kunststeinmaterialien, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**UltraCare Stain Protector W** reduziert die Aufnahme von Wasser, Öl und Fett in die Oberfläche, wodurch die Pflege und Reinigung erleichtert werden. Das Produkt eignet sich für Bodenbelägen und Verkleidungen, Arbeitsflächen, Küchenarbeitsplatten und in Badezimmern. **UltraCare Stain Protector W** bildet keinen Film auf der Oberfläche und beeinträchtigt nicht die ursprüngliche Farbgebung und Atmungsaktivität des Materials. Außerdem weist es eine gute UV-Beständigkeit auf. Die behandelten Flächen eignen sich für den Einsatz mit Lebensmittelkontakt.

**UltraCare Stain Protector W** ist schnell trocknend und lässt sich leicht auftragen. Dank seiner wasserbasierten Zusammensetzung kann es auch auf nicht vollständig getrockneten Böden und Verkleidungen aufgetragen werden, solange diese ein gleichmäßiges Erscheinungsbild haben (keine Flecken oder Feuchtigkeitsanreicherungen). Es ist begehbar und beeinträchtigt die Wasserdampfdurchlässigkeit und die rutschhemmenden Eigenschaften des Materials nur geringfügig. Die Oberflächenbehandlung kann mit einem einzigen Produkt durchgeführt werden und die Oberflächen sind bereits 2 Stunden nach dem Auftragen wieder für leichten Fußgängerverkehr geeignet (bei normklimatischen Bedingungen von +23°C und 50% rel L.F.).

## WICHTIGE HINWEISE

Das Produkt eignet sich nicht für die Anwendung auf polierten Naturwerkstein- oder Kunststeinoberflächen. Vor der Anwendung von **UltraCare Stain Protector W** auf der gesamten Oberfläche immer an einem kleinen Bereich eine Vorabprüfung durchführen, um die Wirkung auf die Oberfläche zu überprüfen.

Um die Wirkung aufrechtzuerhalten, kann die Behandlung nach einiger Zeit wiederholt werden, je nach Art des Materials, der Verkehrsbelastung und dem Abnutzungsgrad der Oberfläche.

Das Produkt nicht auf exponierte Flächen auftragen, wenn wenige Stunden nach Applikation Regen zu erwarten ist. Wenn das Produkt in Innenräumen verwendet wird, muss während der Verarbeitung und des Trocknens eine gute Belüftung des Raums sichergestellt werden.

## ANWENDUNGSRICHTLINIEN

**UltraCare Stain Protector W** wird gebrauchsfertig geliefert. Vor der Anwendung gut schütteln. Je nach Umgebungsbedingungen das Produkt 12-24 Stunden nach dem Reinigen auf die saubere, trockene oder gleichmäßig leicht feuchte Oberfläche in einem oder zwei Aufträgen mit einem Pinsel, einem Tuch oder einem Vliestuch gleichmäßig auftragen.

Überschüssiges feuchtes Material vor dem Trocknen (5-10 Minuten unter normklimatischen Bedingungen) mit einem sauberen Tuch entfernen.

Nach dem Trocknen (ca. 1-2 Stunden) kann eine weitere Schicht aufgetragen werden, wobei die oben beschriebene Vorgehensweise wiederholt werden muss. Besonders bei Materialien mit einer hohen Saugfähigkeit, kann der Auftrag von mehreren Schichten erforderlich sein.

Die Anwendung auf sehr kalten oder sehr heißen Oberflächen (> +35°C oder < +5°C) ist zu vermeiden. Es wird empfohlen, die mit **UltraCare Stain Protector W** behandelten Oberflächen mit neutralen Reinigungsmitteln (z. B. **UltraCare Multicleaner**) zu reinigen, die gemäß den Angaben im entsprechenden technischen Merkblatt verdünnt wurden.

## VERBRAUCH

10-20 m<sup>2</sup> Oberfläche mit 1 Liter **UltraCare Stain Protector W** (ein Auftrag). Die Ergiebigkeit ist abhängig von der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des zu behandelnden Untergrunds.

## LIEFERFORM

**UltraCare Stain Protector W** ist in Kunststoffgebinden zu 1 l erhältlich.

## LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

## VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der aktuellsten Version des Sicherheitsdatenblattes auf [www.mapei.com](http://www.mapei.com) entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

## ENTSORGUNG

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

## TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

### KENNDATEN DES PRODUKTS

<b>Konsistenz:</b>	flüssig
<b>Farbe:</b>	farblos
<b>pH-Wert des Produkts (bei +20°C)</b>	5
<b>Dichte bei +20°C (g/cm<sup>3</sup>):</b>	1,01
<b>EMICODE:</b>	EC1 Plus – sehr emissionsarm

## ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C und 50 % rel. L.F.)

Mischungsverhältnis:	gebrauchsfertig
Trocknungszeit (h):	1-2
Begehbar mit geringer Frequentierung (h):	2
Verarbeitungstemperatur (°C):	von +5 bis +35

## HINWEISE

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte sollte der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender. **Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**

## RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt.

**Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie auf [www.mapei.com](http://www.mapei.com). Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.**

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

11012-03-2023 (D)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

